



Detector volumétrico cableado FLX-S-ST

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2 m ~ 3 m
Ángulo de detección	85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)
Distancia de detección	12 m / 18 m (según configuración ancho / estrecho)
Inmunidad mascotas	Sí
Periodo de alarma	2.0 s ± 0.5 s
Tecnología de detección	Volumétrico

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Compensación temperatura digital	Sí
Modos de funcionamiento	Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	130 x 62 x 56 mm
Peso neto	90 g
Peso con embalaje	120 g

CERTIFICACIÓN

Grado	2
-------	----------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9.5V ~ 16V
Amperaje	10mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

