technical datasheet





Detector volumétrico cableado FLX-S-ST

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de	2 m ~ 3 m
instalación	2111 3111
Ángulo	85° / 5° (según configuración ancho
detección	/ estrecho)
Distancia	12 m / 18 m (según configuración
detección	ancho / estrecho)
Inmunidad	Sí
mascotas	31
Periodo de	2.0 s ± 0.5 s
alarma	2.0 3 ± 0.5 3
Tecnología de	Volumétrico
detección	Volumetrico

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Compensación	
temperatura	Sí
digital	
Modos de	Haz ancho / haz estrecho según
funcionamiento	posición de lente y DIP Switch

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	130 x 62 x 56 mm
Peso neto	90 g
Peso con embalaje	120 g

CERTIFICACIÓN

Crada	2
Grado	
0.10.00	_

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9.5V ~ 16V
Amperaje	10mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C	
Uso	Interior	
Humedad máxima	95%	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

