technical datasheet

HIKVISION

Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CD2643G2-IZS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)**
Antiparpadeo	**Sí**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y G**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**64 m**
Detectar (Lente cerrada)	**200 m**
Observar (Lente abierta)	**25 m**
Observar (Lente cerrada)	**79 m**
Reconocer (Lente abierta)	**13 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**40 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**20 m**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**15W**
Amperaje	**1080mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Salida de audio	**1**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.005Lux**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
EXIR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**308.5 x 97.9 x 93 mm**
Material	**Aleación de aluminio**
Peso neto	**1400 g**
Peso con embalaje	**1830 g**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**95.8° ~ 29.2°**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**