## technical datasheet

### P A R A D O X



## Central híbrida MG5050+

COMUNICACIÓN	
Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)
ALIMENTACIÓN Y CON	ISUMO
Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	1200mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah
AMBIENTE	

# Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 50 °C Uso Interior Humedad máxima 90%

CERTIFICACIÓN	
Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

SALIDAS PROGRAMABLES	
Placa	4
Máximo de PGM's	16
Línea telefónica	Sí

VIA RADIO	
Frecuencia	433MHz / 868MHz

#### **EXTRAS**

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
StayD	Sí
Configuración y acceso remoto	Sí

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 102 mm
Peso neto	170 g
Peso con embalaje	220 g

#### **ZONAS**

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	5
ATZ (Doblar zonas)	Sí

#### **PARTICIONES Y MEMORIAS**

Particiones	2
Códigos de usuario	32

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central **Híbrida** 

