Detector volumétrico de cortina cableado

BXS-AM-W

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Distancia detección	**12 m a cada lado**
Ángulo detección	**180°**
Altura de instalación	**0.8 m ~ 1.2 m**
Cobertura PIR	**2.5 m ~ 12 m**
Velocidad de detección	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Zonas de detección	**4 (2 a cada lado)**
Antimasking	**Sí**
Periodo de alarma	**2.0 ± 1 s**
Tecnología de detección	**Volumétrico de cortina**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9.5V ~ 18V**
Amperaje	**35mA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí, Calentamiento , alarma , detección enmascaramiento**
Tamper	**Sí**
Tiempo de arranque	**60 s**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP55**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**199.7 x 92.8 x 98.7 mm**
Peso neto	**430 g**
Peso con embalaje	**550 g**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**
Ajuste sensibilidad	**Interruptores DIP**
Sensibilidad PIR	**Seleccionable LO / MID / HI**