

HIKVISION®

Grabador ip de 16 canales y 12 mpx de resolución con 16 puertos PoE

DS-7616NXI-I2/16P/S

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo independientes	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	256Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	3000 g
Peso con embalaje	3600 g
Chasis	1U

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Si

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	16

RECONOCIMIENTO FACIAL

technical datasheet

Tipo HDD **3,5 SATA"**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie **PRO**

Tecnología **IP**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número
Canales con
analítica **4 canales / 12 reglas IVS para cada canal**

Tipo de
identificación **Reconocimiento secundario humano /
vehículo para cruce de línea y
intrusión**

VIDEO

Canales IP **16**

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número
de
rostros **4 rostros procesados por segundo**

Gestión
de base
de
datos **Hasta 16 bases de datos con 10.000 rostros
en total / Permite designar nombre / sexo /
fecha nacimiento / nacionalidad / dirección /
La información de identificación se puede
agregar a cada imagen de la cara**

