

P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

SP6000+

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	2000mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah
Consumo Standby	55mA

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Cableada
-----------------	----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sí, hasta 16 zonas

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	2
Máximo de PGM's	16

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 90 mm
-------------	-------------

