




## Estación exterior modular para videoportero ip con pantalla 3"

VTO4202FB-MS

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Antivandálica                 | IK07                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones       | 100 x 100 x 31 mm |
| Material          | Aluminio          |
| Peso neto         | 220 g             |
| Peso con embalaje | 350 g             |
| Color             | Negro             |

### SISTEMA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Procesador        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo           | Estación Exterior Modular para Videoportero IP con Pantalla 3' |
| Compatibilidad | VTO4202FB                                                      |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Entrada de alimentación | DC 5V |
| Salida de alimentación  | DC 5V |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|                 |    |
|-----------------|----|
| Pantalla táctil | No |
|-----------------|----|

