

P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 5 zonas en placa

SP5500+

COMUNICACIÓN

IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	2000mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 90 mm
Peso neto	140 g
Peso con embalaje	200 g

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	2
Máximo de PGM's	16
Línea telefónica	Sí

EXTRAS

Calendario	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
StayD	Sí

VIA RADIO

Ampliación vía radio	Sí, con módulo RTX3
----------------------	---------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Maximo de usuarios	32

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	5

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Cableada
-----------------	----------

