



HIKVISION
accessories

Videoportero ip con cámara

DS-KD8003-IME1

CAPACIDAD

Tarjetas	10000
Registros	2000
Puertas vinculadas	2
Telefonillos vinculados	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	7

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso neto	290 g
Peso con embalaje	500 g

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
Botón de salida	2
Conector de módulo adicional	1

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	180°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711u

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Tipo	Videoportero IP con cámara

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------