



Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/2.7"
Distancia focal	2mm
Ángulo de visión horizontal	136°
Ángulo de visión diagonal	166°
Visión nocturna	Sí, hasta 5m
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.265

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal de banda ancha	20 MHz
Seguridad	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS
Velocidad	150Mbps

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Ranura de memoria	SD hasta 256Gb
Tipo de pantalla	Pantalla táctil 4.3"
Detección PIR	Sí, hasta 6 m y 110°

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado

MATERIAL Y DIMENSIONES

Peso neto	320 g
Grosor de puerta y marco	Entre 35 - 105 mm
Dimensiones pantalla	115.5 x 85.5 x 24.5 mm
Dimensiones mirilla	48.3 x 71 (Ø) mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	5V
Consumo (w)	2.2W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 45 °C
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Mirilla y timbre inteligente
------	-------------------------------------

