


**HIKVISION**  
 accesories

## Videoportero ip con cámara

### DS-KD8003-IME1/Flush

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 4W          |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Instalación           | Empotrar            |
| Dimensiones           | 98 x 99.8 x 43.9 mm |
| Peso neto             | 350 g               |
| Peso con embalaje     | 760 g               |
| Medidas placa frontal | 134 x 124 x 4 mm    |

#### ENTRADAS/SALIDAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Entrada de alarma | 4 |
| RS485             | 1 |
| Sensor de puerta  | 2 |
| Botón de salida   | 2 |

#### CÁMARA

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Resolución                  | 2 Mpx |
| Ángulo de visión horizontal | 180°  |
| Día / Noche                 | ICR   |
| Compresión vídeo            | H.264 |

#### CAPACIDAD

|                    |      |
|--------------------|------|
| Registros          | 2000 |
| Puertas vinculadas | 500  |

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|        |    |
|--------|----|
| Tamper | Sí |
|--------|----|

#### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 55 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

#### SISTEMA

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Procesador        | Embedded MCU Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX         |
| Flash             | 16 MB                  |
| RAM               | 256 MB                 |

#### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada sonido      | Micrófono multidireccional |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado        |
| Compresión de audio | G.711u                     |

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tecnología | IP                         |
| Tipo       | Videoportero IP con cámara |

#### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Protocolo de red | TCP / IP / RSTP           |
| Conexión IP      | 10/100Mbps autoadaptativo |

#### APERTURA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elementos de llamada | Botón sencillo |
|----------------------|----------------|

