



## Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW2549TM-S-IL

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compresión	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 (25fps)</b>
Marca de agua	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Número de LEDS	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Full Color	<b>Sí</b>
Luz blanca	<b>1</b>
Distancia luz blanca	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4.6W</b>

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G y T</b>
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexión de red	<b>Sí</b>
Conflicto de direcciones IP	<b>Sí</b>
Ciberseguridad	<b>Sí</b>

### ANÁLISIS DE VÍDEO

Cruce de línea	<b>Sí</b>
Intrusión	<b>Sí</b>
Detección de movimiento	<b>Sí (4 áreas)</b>
Detección de audio	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sí</b>
SMD PLUS	<b>Si</b>

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2960 x 1668</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 56dB</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### DISTANCIA DORI

Detectar	<b>64 m</b>
----------	-------------

# technical datasheet

Amperaje	390mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

## LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	1100mm

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	670 g

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

## SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	256 MB
Memoria ROM	128 MB

Observar	25 m
Reconocer	13 m
Identificar	6 m

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

## EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

