technical datasheet





Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW2549TM-S-IL

VIDEO (CAMARAS)	CARACTERÍSTICAS DE RED	
Resolución	5 Megapíxeles	Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vídeo BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S, G y T
HLC	Sí	Número máximo de usuarios	20 usuarios
3D-NR	Sí	Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	 Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Desconexión de red	Sí
Imágenes por segundo	20fps	Conflicto de direcciones IP	Sí
Salida de vídeo	RJ45	Ciberseguridad	Sí
Modo día / noche	Color	ANÁLISIS DE VÍDEO	
Máscara de	Hasta 4 zonas	Cruce de línea	Sí
privacidad Tipo de Codec	CBR / VBR	Intrusión	Sí
	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Tasa bits	12Kbps ~ 8192Kbps	Detección de audio	Sí
Compresión	H.265 / H.264		Si
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Clasificación humano / vehícu	ilo Sí
Sub stream	704 x 576 (25fps)	SMD PLUS	Si
Marca de agua	Sí	AL INTENTACIÓN V CONCUNTO	
Espejo	On / Off	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
VISION NOCTURN	A	Modo alimentación	DC
Distancia visión	30 m	Voltaje	12V
nocturna		Consumo (w)	4.6W
Número de LEDS	1	Amperaje 	390mA
IR ON/Off	Automático / Manual	Alimentación PoE	Sí
Full Color	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
Luz blanca	1	DISTANCIA DORI	
Distancia luz blanca	30 m	Detectar	64 m
Smart Dual	Sí (conmuta de IR a color al	Observar	25 m
Illumination	detectar personas)	Reconocer	13 m
IMAGEN		Identificar	6 m
Sensor	CMOS ®	MATERIAL VIDINENCIONES	
Resolución sensor	2960 x 1668	MATERIAL Y DIMENSIONES	00.1 v 131.0 (d)
Tamaño Sensor	1/2.7'	Dimensiones	99.1 x 121.9 (Ø) mm

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima Co	lor: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	1100mm
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo
SISTEMA (CAMARAS)	
Memoria RAM	256 MB
Memoria ROM	128 MB

Material	Metal y plástico
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	670 g
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
almacenamiento	SD
Anomalía de	Sí
almacenamiento	51
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM



Movimiento **3-Axis**

