technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

# Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

## HWI-B620H-Z

### VIDEO (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolución vídeo | **2 Megapíxeles** |
| BLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **DWDR** |
| Imágenes por segundo | **25fps** |
| Salida de vídeo | **RJ45** |
| Modo día / noche | **Automático / Manual** |
| Máscara de privacidad | **Sí** |
| Tasa bits | **32Kbps ~ 8Mbps** |
| Compresión | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **1080P / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)** |
| Marca de agua | **Sí** |
| Antiparpadeo | **Sí** |
| Espejo | **On / Off** |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---|---|
| Conexión IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sí** |
| Número máximo de usuarios | **Hasta 32 usuarios** |
| Protección contraseña | **Sí** |
| Navegadores web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software de gestión | **iVMS-4200 / Hik-Connect** |
| Vista simultánea en vivo | **Hasta 6 canales** |
| Filtro de direcciones IP | **Sí** |

### IMAGEN

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolución sensor | **1920 x 1080** |
| Tamaño Sensor | **1/2.7'** |
| Velocidad electrónica obturador | **1/3s ~ 1/100,000s** |

### DISTANCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar (Lente abierta) | **46 m** |
| Detectar (Lente cerrada) | **122 m** |
| Observar (Lente abierta) | **18 m** |
| Observar (Lente cerrada) | **49 m** |
| Reconocer (Lente abierta) | **9 m** |
| Reconocer (Lente cerrada) | **24 m** |
| Identificar (Lente abierta) | **5 m** |
| Identificar (Lente cerrada) | **12 m** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Consumo (w) | **11W** |
| Amperaje | **900mA** |
| Alimentación PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Varifocal motorizada (Zoom)** |
| Distancia focal | **2.8 mm ~ 12 mm** |
| Máxima apertura diafragma | **F/1.6** |
| Ángulo de visión | **95° ~ 36°** |
| Filtro IR | **Sí** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado de protección | **IP67** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humedad máxima | **95%** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Serie | **HiWatch** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo de cámara | **Bullet** |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Iluminación mínima | **0.005Lux** |

VISION NOCTURNA

| | |
|---|---|
| Distancia visión nocturna | **50 m** |
| Tipo de visión nocturna | **IR** |
| EXIR | **Sí** |
| Longitud de onda | **850 nm** |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **244.4 x 105 (Ø) mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso neto | **700 g** |
| Peso con embalaje | **955 g** |

ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| Tarjeta MicroSD | **Hasta 256Gb** |
| Sistema de almacenamiento | **FTP / Micro SD** |

SISTEMA (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Botón de reset | **Sí** |
| Tipo de deteccion | **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)** |
| Detección de movimiento | **Sí** |
| Video Tamper | **Si** |

EJES

| | |
|---|---|
| Movimiento | **3-Axis** |