



Cámara bullet hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	45 m
Detectar (Lente cerrada)	128 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	51 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	26 m
Identificar (Lente abierta)	5 m
Identificar (Lente cerrada)	13 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.2
Ángulo de visión	34° ~ 107°
Distancia mínima enfoque	1500mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperaje	850mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metal
Peso neto	790 g
Peso con embalaje	1070 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet
Serie	LITE

