



## Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW3541E-AS-S2

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>5 Megapíxeles</b>                       |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                  |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                  |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                  |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                  |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                  |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>                               |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                 |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                       |
| Sistema antiniebla    | <b>Si</b>                                  |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                           |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>                    |
| Main stream           | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream            | <b>704 x 576 (25fps)</b>                   |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                   | <b>Si</b>                                  |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
| Cambio de escena                | <b>Sí</b>                                                                 |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                       |
| Detección de audio              | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Si</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD 4.0                         | <b>Sí</b>                                                                 |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S, G y T</b>           |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista simultánea en vivo    | <b>Hasta 20 canales</b>            |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |
| Ciberseguridad              | <b>Sí</b>                          |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5.3W</b>        |
| Amperaje          | <b>450mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>3.6 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.4</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>92°</b>    |
| Distancia mínima enfoque  | <b>1700mm</b> |

### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dimensiones | <b>192.7 x 70.5 x 66.4 mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>                  |

# technical datasheet

## IMAGEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 2960 x 1668                      |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                |
| Iluminación mínima              | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                      |

## VISION NOCTURNA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Distancia visión nocturna | 50 m                |
| Tipo de visión nocturna   | IR                  |
| Número de LEDS            | 1                   |
| IR ON/Off                 | Automático / Manual |

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 85 m |
| Observar    | 34 m |
| Reconocer   | 17 m |
| Identificar | 9 m  |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnología     | IP        |
| Tipo de cámara | Bullet    |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 590 g |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 780 g |
|-------------------|-------|

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                    |
| Entrada de audio      | 1 Entrada                             |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Salida de audio       | 1                                     |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb                 |
| Sistema de almacenamiento  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí                          |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

