technical datasheet

HIKVISION accesories

# Monitor ip 7"

# DS-KH8350-WTE1

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Consumo (w) | **8W** |
| Amperaje | **1000mA** |
| Alimentación PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

## CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

| | |
|---|---|
| Protocolo de red | **TCP / IP / SIP / RSTP** |
| Ranura de memoria | **SD hasta 128Gb** |
| Conexión IP | **10/100Mbps autoadaptativo** |
| Wi-Fi | **Sí** |
| Tipo de Wi-Fi | **IEEE802.11 b / g / n** |

## SISTEMA

| | |
|---|---|
| Procesador | **Embedded Processor** |
| Sistema operativo | **Embedded LINUX** |
| RAM | **128 MB DUPLICATED** |
| ROM | **32 MB** |

## PANTALLA

| | |
|---|---|
| Tipo | **IPS** |
| Tamaño | **7'** |
| Resolución | **1024 x 600** |
| Táctil | **Sí** |

## AUDIO (VIDEOPORTERO)

| | |
|---|---|
| Entrada sonido | **Micrófono omnidireccional** |
| Salida de sonido | **Altavoz incorporado** |
| Compresión de audio | **G.711A / G.711U** |

## ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | **8** |
| RS485 | **1** |
| Salida de bloqueo | **2** |
| Salida de alarma | **2** |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| Avisos | **200** |
| Cámaras IP vinculadas | **16** |
| Telefonillos vinculados | **17** |
| Extensiones interiores vinculadas | **16** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **90%** |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **180 x 140 x 22.4 mm** |
| Peso neto | **355 g** |
| Peso con embalaje | **900 g** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tecnología | **IP** |