

Milesight

Grabador ip de 64 canales y 12 mpx de resolución

MS-N8064-G



SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Conteo de personas	Sí
VCA	Sí
Clasificación humano / vehículo	Si
Detección de movimiento	Si
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
ANPR	Sí

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	320Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	256Mbps
ALMACENAMIENTO	
Número discos duros admitidos	8
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	440 x 420 x 88.2 mm
Material	Metal
Peso neto	6000 g
Peso con embalaje	9100 g
Chasis	2U

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Salida de alarma	4

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	2
Número salidas VGA	2
Resolución HDMI	4K / 1080P
Resolución VGA	1080P

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	35W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Serie	4K PRO Series

VIDEO

Canales IP	64
Resolución cámaras IP	12 Megapíxeles

eSata	1
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	2

