

HIKVISION
 accesories


Switch cloud 9 puertos con 8 puertos PoE

DS-3E1309P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sí
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Puertos Uplink	1
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	9
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	120W
Amperaje	2500mA
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	110W

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	3.6 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	2.6784 Mpps
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4 Mb
PoE Watchdog	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	170 x 93.1 x 27.6 mm
Material	Metal
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	1090 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	16K
--------------------------	------------

