technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch cloud 9 puertos con 8 puertos PoE

DS-3E1309P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	**Sí**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Reiniciar switch	**Sí**
Reinicio de puerto PoE	**Sí**
Activación de modo extendido	**Sí, de forma independiente por puerto**
Modificación de la velocidad del puerto	**Sí**
Consumo de potencia real	**Sí, total y por puerto**
Histórico de pico máximo de consumo	**Sí (hasta 7 días)**
Información de tráfico a tiempo real	**Sí, por puerto**
Información del dispositivo conectado	**Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)**
Diagrama de topología automático	**Sí, para dispositivos Hikvision conectados**

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	**8**
Puertos Uplink	**1**
Velocidad Puertos POE	**10 / 100**
Velocidad puertos Uplink	**10 / 100 / 1000**
Número de puertos totales	**9**
Puertos PoE prioritarios	**2 (priorizados en caso de congestión)**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**48V**
Consumo (w)	**120W**
Amperaje	**2500mA**
Consumo maximo por puerto (PoE)	**30W**
Consumo maximo total (PoE)	**110W**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	**3.6 Gbps**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**2.6784 Mpps**
Distancia máxima transmisión	**300 m**
Memoria Buffer	**4 Mb**
PoE Watchdog	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**170 x 93.1 x 27.6 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**350 g**
Peso con embalaje	**1090 g**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**16K**