

HIKVISION®**Grabador ip de 128 canales y 32 mpx de resolución****DS-96128NI-M8****SALIDA VIDEO**

Número Salida HDMI	2
Número salidas VGA	2
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo independientes	Sí

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	400Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	400Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	445 x 470 x 90 mm
Material	Metal
Peso neto	10000 g
Chasis	2U

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	50W
Salida de alimentación	1 x 12V DC / 1A

AMBIENTE**CARACTERÍSTICAS DE RED**

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	8
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	1
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	2
Salida de alarma	9

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ULTRA
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	2

VIDEO

Canales IP	128
------------	------------

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

Uso	Interior
-----	-----------------

Humedad máxima	90%
----------------	------------

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
-----	-----------

VCA	Sí
-----	-----------

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Reproducción sincronizada	16
---------------------------	-----------