



**Milesight**

**Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)**

**MS-C8175-FPD**

## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                  |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                                             |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                                                             |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                                                             |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                                             |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                                                             |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                   |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                                                          |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                                                           |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                                                            |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                                                  |
| Sistema antiniebla    | <b>Sí</b>                                                                             |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                                                      |
| Tasa bits             | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                |
| Compresión            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                         |
| Main stream           | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream            | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                      |
| Sub stream 2          | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>               |
| Antiparpadeo          | <b>Sí</b>                                                                             |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto abandonado       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto perdido          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper            | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de merodeo    | <b>Sí</b>                                                                 |

## DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>83 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>267 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>33 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>106 m</b> |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>16 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>53 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>8 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>27 m</b>  |

## IMAGEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolución sensor               | <b>3840 x 2160</b>     |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8'</b>          |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.012Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 55dB</b>     |

## LENTE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo lente                | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Distancia focal           | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>            |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.4</b>                       |
| Ángulo de visión          | <b>107° ~ 33°</b>                  |
| Autoenfoco                | <b>Sí</b>                          |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conexión IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF                    | <b>Sí, tipo S, G, T y Q</b> |
| Software de gestión      | <b>Milesight CMS</b>        |
| Filtro de direcciones IP | <b>Sí</b>                   |
| Desconexión de red       | <b>Sí</b>                   |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>115 x 130 (Ø) mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>            |
| Peso neto   | <b>760 g</b>            |

# technical datasheet

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Clasificación humano / vehículo | Sí |
|---------------------------------|----|

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |
| Protección contra rayos       | 2KV                 |

## AUDIO (CAMARAS)

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Micrófono incorporado  | Sí                                          |
| Compresión de audio    | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                 |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
| Velocidad bits         | 16 Kbps ~ 256 Kbps                          |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | Hasta 256Gb               |
| Sistema de almacenamiento        | NAS / Micro SD / Grabador |
| Anomalía de almacenamiento       | Sí                        |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí                        |

## VISION NOCTURNA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Distancia visión nocturna | 50 m |
| Tipo de visión nocturna   | IR   |
| Starlight                 | Sí   |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 950 g |
|-------------------|-------|

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Tecnología     | IP                    |
| Tipo de cámara | Minidomo              |
| Serie          | AI Mini Camera Series |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Consumo (w)      | 8.4W        |
| Alimentación PoE | Sí          |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

