



HIKVISION
accessories

Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta MIFARE

DS-K1T805MBWX

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1
RJ45	1

IDENTIFICACIÓN

Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	4 cm
Tiempo de lectura tarjeta	menos de 1 s
Número de tarjetas	10000
Número de registros	100000

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Interior / Exterior

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de acceso
-----------------	--------------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	177 x 57.7 x 34.6 mm
Peso neto	260 g
Peso con embalaje	680 g

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Aviso sonoro	Sí
Tamper	Sí

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	Linux
Software	Hik-Connect

