



Servidor de analítica de 4 canales

DF04M

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Personas	Sí
Vehículos	Sí
Entrada/salida de región	Sí
Sabotaje	Sí
Merodeo	Sí
Objeto abandonado/perdido	Sí
Permite combinar reglas	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V ~ 19V
Consumo (w)	30W
Alimentador incluido	Sí

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3"
Óptica de 3 mm	32 m (distancia ciega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distancia ciega: 8 m)

COMUNICACIÓN

Comunicación con CRA	Sí
App móvil	Davantis

ENTRADAS

USB	4 x USB 3.0
-----	--------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	115 x 111 x 51 mm
Material	Plástico
Peso neto	600 g

SALIDAS

Audio	1
HDMI	2
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

VIDEO

ONVIF	Sí
Canales de analítica	4