technical datasheet



NINX

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

DOMECAM-MINI-8-W

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)		MATERIAL Y DIMENSI	ONES
Resolución vídeo	8 Megapíxeles	Dimensiones	60 x 115 (Ø) mm
WDR	TWDR	Material	Metal y plástico
Imágenes por segundo	20fps	Peso neto	430 g
Salida de vídeo	RJ45	Peso con embalaje	580 g
Modo día / noche	Automático / Manual	Color	Blanco
Compresión	H.265 / H.264	DISTANCIA DORI	
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Detectar	80 m
Modo alimentación	DC	Observar	32 m
Voltaje	12V	Reconocer	16 m
Consumo (w)	15W	Identificar	8 m
Amperaje	1000mA	ANÁLISIS DE VÍDEO	
Alimentación PoE	Sí		etecção avançada (classificação
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Tipo de deteccion	pessoa/veículo/animal de estimação)
VISION NOCTURNA		Detección de	Sí
Distancia visión nocturna	15 m	movimiento Clasificación	
Tipo de visión nocturna	IR	humano / vehículo	Sí
Número de LEDS	2	/ mascota Gestionable por	
IR ON/Off	Automático / Manual	escenarios	Sí
AMBIENTE		CARACTERÍSTICAS DE	RED
		Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
	20 00 60 00		-
Temperatura de funcionamiento		Número máximo de	200 usuarios
Grado de protección	IP65	usuarios	
Grado de protección Uso	IP65 Interior / Exterior		200 usuarios JetSparrow (video encriptado TLS)
Grado de protección	IP65	usuarios	JetSparrow (video encriptado TLS)
Grado de protección Uso	IP65 Interior / Exterior	usuarios Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)
Grado de protección Uso Humedad máxima	IP65 Interior / Exterior	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE	IP65 Interior / Exterior 95%	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente	IP65 Interior / Exterior 95%	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS)	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS)	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN Sensor Resolución sensor	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm 110° CMOS ®	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado Compresión de audio	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo Sí G.722
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN Sensor Resolución sensor ALMACENAMIENTO	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado Compresión de audio EJES	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN Sensor Resolución sensor ALMACENAMIENTO Tarjeta MicroSD	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160 Hasta 256Gb	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado Compresión de audio EJES	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo Sí G.722
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN Sensor Resolución sensor ALMACENAMIENTO	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado Compresión de audio EJES	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo Sí G.722
Grado de protección Uso Humedad máxima LENTE Tipo lente Distancia focal Ángulo de visión IMAGEN Sensor Resolución sensor ALMACENAMIENTO Tarjeta MicroSD	IP65 Interior / Exterior 95% Fija 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160 Hasta 256Gb	usuarios Protocolo INFORMACIÓN GENER Tecnología Tipo de cámara AUDIO (CAMARAS) Micrófono incorporado Compresión de audio EJES	JetSparrow (video encriptado TLS) RAL IP Minidomo Sí G.722