technical datasheet



HIKVISION° accesories

Terminal de reconocimiento facial interior con teclado y tarjeta

DS-K1T320MX

IDENTIFICACIÓN

Modo	Facial / Teclado / Tarjeta
Teclado	Sí
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	0 ~ 5 cm
Número de tarjetas	1000
Número de registros	100000
Número de rostros	500
Distancia reconocimiento facial	0.3 ~ 1.5 m
Velocidad reconocimiento facial	< 0.2 s
Autentificación múltiple	Sí
Anti-falsificación	Sí

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Tamper	Sí
Pantalla LCD	Sí, 2.4'
Resolución pantalla	320 x 240
Altavoz integrado	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	43°
Visión nocturna	Sí, luz blanca

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
RJ45	1 x 10 / 100

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	150 x 130 x 24.7 mm
Peso neto	190 g
Peso con embalaje	580 g

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control **Terminal de reconocimiento facial**

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal Linux

