

# technical datasheet



Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1500CM-IL-A

# technical datasheet

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Menú OSD	<b>Sí</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 8 zonas</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>20 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Número de LEDs	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Starlight	<b>Sí</b>
Full Color	<b>Sí</b>
Luz blanca	<b>1</b>
Distancia luz blanca	<b>20 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>56 m</b>
Observar	<b>23 m</b>
Reconocer	<b>11 m</b>
Identificar	<b>6 m</b>

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Entrada de audio	<b>1 Entrada</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2880 x 1620</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25 ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 65dB</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>106°</b>
Distancia mínima enfoque	<b>800mm</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.1W</b>
Amperaje	<b>260mA</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>166.6 x 69.7 x 70 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>330 g</b>
Peso con embalaje	<b>410 g</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>LITE</b>
Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------