

technical datasheet



MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-T351-ZAS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	228 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	91 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	46 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	23 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	550mA
Alimentación PoE	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analitica con clasificación humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de linea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
---------------------------	-------------

Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
-------------------------	-----------------------------------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Starlight	Sí
-----------	-----------

Luz blanca	Sí
------------	-----------

Distancia luz blanca	30 m
----------------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 3
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	-----------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Peso neto	620 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	760 g
-------------------	--------------

Color	Blanco
-------	---------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	------------------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.0
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	99° ~ 29°
------------------	------------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	---

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	256 MB
-------------	---------------

TIOC

Sirena	Sí
--------	-----------

Luz	Blanca
-----	---------------

