



**HIKVISION**  
 accesories

## Punto de acceso Wi-Fi DS-3WF0FA-5AC/O

### WI-FI

Estándar Wi-Fi	<b>IEEE802.11 a / n / ac</b>
Rango frecuencia	<b>5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz</b>
Canal de banda ancha	<b>20 / 40 / 80 MHz</b>
Seguridad	<b>WPA2-PSK</b>
Velocidad	<b>867Mbps</b>
Distancia de transmisión	<b>1000 m</b>
Angulo	<b>Horizontal 360° / Vertical 8°</b>
Antena	<b>8dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	<b>4.5W</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	<b>Sí</b>
DIP Switch	<b>Sí</b>

### PUERTOS ETHERNET

10 / 100 / 1000	<b>2</b>
-----------------	----------

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>198.4 x 103.6 x 58.3 mm</b>
Peso neto	<b>300 g</b>
Peso con embalaje	<b>3500 g</b>

### ENTRADAS/SALIDAS

RJ45	<b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b>
------	-------------------------------

