# technical datasheet



## MOVOK

Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B382-AS-TI-B

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaje	440mA

blanca

**LENTE** 

Tipo lente

Distancia focal

Máxima apertura diafragma

Smart Dual Illumination

ANÁLISIS DE VÍDEO	
Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA C	onteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de	Sí
línea	
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electróni obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínim	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB
VISION NOCTURNA	
Distancia visión	50 m
nocturna	30 111
Tipo de visión	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturna Luz blanca	Sí
Distancia luz	
blanca	50 m

Sí (conmuta de IR a color al

detectar personas)

Fija

F/1.6

2.8 mm

# technical datasheet

Alimentación PoE	Sí	
Tipo PoE	PoE 802.3af	Áng
MATERIAL Y DIMENSIONES		DIST
Dimensiones	224 x 77 x 76 mm	Dete
Material	Metal	Obs
Peso neto	740 g	Reco
Peso con embalaje	890 g	Iden
Color	Negro	INFO
AMBIENTE		Serie
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C	Tecr
Grado de protección	IP67	Tipo
Uso	Interior / Exterior	ALM
Humedad máxima	95%	Tarje
AUDIO (CAMARAS)		Siste
Micrófono incorporado	Sí	Ano
Altavoz-incorporado	Sí	EJES
Compresión de audio G.	711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	Mov
ГІОС		
Sirena	Si	
Luz	Luz azul / rojo	

Ángulo de visión	107°
DISTANCIA DORI	
Detectar	82 m
Observar	32 m
Reconocer	16 m
Identificar	8 m
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
EJES	
Movimiento	3-Axis

