



# MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-T352-ZAS-TI

## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>5 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

## DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>67 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>228 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>27 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>91 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>46 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>7 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>23 m</b>  |

## IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2880 x 1620</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7"</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.001Lux</b>          |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                    | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                                       |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección facial                | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                                              |
| Mapa de calor                   | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Conteo de personas              | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sí</b>                                                                                        |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>                 |
| Software de gestión         | <b>Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)</b> |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                                          |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                                            |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                      |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Distancia luz blanca      | <b>40 m</b>                                            |
| Luz blanca                | <b>Sí</b>                                              |
| Smart Dual Illumination   | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

# technical datasheet

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ratio S/N | Más de 56dB |
|-----------|-------------|

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 6.5W        |
| Amperaje          | 550mA       |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## LENTE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo lente                | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Distancia focal           | 2.7 mm ~ 13.5 mm            |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6                       |
| Ángulo de visión          | 99° ~ 28°                   |

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Serie 3  |
| Tecnología     | IP       |
| Tipo de cámara | Minidomo |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb    |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí             |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 110 x 122 (Ø) mm |
| Material          | Metal            |
| Peso neto         | 640 g            |
| Peso con embalaje | 780 g            |
| Color             | Blanco           |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                 |
| Altavoz-incorporado   | Sí                                 |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |

## TIOC

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Sirena | Si              |
| Luz    | Luz azul / rojo |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

