



Cámara lectura de matriculas (anpr) ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

ITC413-PW4D-IZ3

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Menú OSD	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
SSA	Si

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	160 m
Detectar (Lente cerrada)	407 m
Observar (Lente abierta)	64 m
Observar (Lente cerrada)	163 m
Reconocer (Lente abierta)	32 m
Reconocer (Lente cerrada)	81 m
Identificar (Lente abierta)	16 m
Identificar (Lente cerrada)	41 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/1.8"
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Info OSD	Hora, lugar, número de matrícula, número de carril.
Marca de agua	Sí
Lista blanca	110.000
Lista negra	110.000
Distancia de lectura de matrículas	8 ~ 30 m
Velocidad máxima vehículo	120 Km / h
Tipo de detección	Tipo de vehículo / símbolos del vehículo / color del vehículo / matrícula / vehículo sin matrícula
Tamaño de vehículos	Reconoce 10 tipos de vehículos: Autobús grande, Camión pesado, Camión mediano, Berlina, Furgoneta, Camión ligero, Autobús mediano, SUV, monovolumen y Pickup.
Ratio detección	≥99%

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

technical datasheet

Iluminación mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux
--------------------	-------------------------------------

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	-------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	8 mm ~ 32 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	39.9° ~ 15.1°
Autoenfoco	Sí
Filtro IR	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Salida de audio	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Smart ANPR
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Lectura de matrículas (ANPR)

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	2 Entradas / 2 Salidas
RS485	2 Entradas
Wiegand	1

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Longitud de onda	850 nm
------------------	--------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	17W
Amperaje	2000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

SISTEMA (CAMARAS)

Control remoto	Sí
Distancia control remoto	15 m
Botón de reset	Sí
Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	395 x 120.8 x 127.8 mm
Material	Aluminio y plástico
Peso neto	2300 g
Peso con embalaje	3200 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Intrusión	Sí
Detección de merodeo	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luz	Luz azul / rojo

