



Cámara PT ip de 5 megapíxeles y óptica fija

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1920
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación de persona en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
SMD 3.0	Sí

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s
Memorias	300
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm

technical datasheet

Iluminación mínima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9W
Amperaje	1500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	2KV

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PT

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso neto	500 g
Peso con embalaje	1000 g

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	80.4°
Distancia mínima enfoque	300mm

DISTANCIA DORI

Detectar	77 m
Observar	31 m
Reconocer	16 m
Identificar	8 m

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luz	Blanca
Intervalo de duración sirena	5s ~ 30s

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	---------------

