technical datasheet



HIKVISION°

Cámara panorámica IP de 8 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes po segundo	15fps@5120 x 1440
Salida de vídeo	RJ45
Modo día /	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)
Sub stream	1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)
Marca de	Sí
agua	
Antiparpade	o Sí
AUDIO (CAM	ARAS)
Micrófono	Sí
incorporado	
Entrada de	1 Entrada
audio	
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 /
de audio	MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
muestreo	
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

CARACTERÍSTICAS DE RED

1 RJ45 (10M / 100M)	Conexión IP
Sí, tipo S, G y T	ONVIF
Hasta 32 usuarios	Número máximo de usuarios
Sí	Protección contraseña
Explorer / Chrome / Firefox	Navegadores web
iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	Software de gestión
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móviles
Hasta 6 canales	Vista simultánea en vivo
Sí	Filtro de direcciones IP

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	5120 x 1440
Tamaño Sensor	2 x 1/1.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
lluminación mínima	0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
Full Color	Sí
Luz blanca	2

DISTANCIA DORI

technical datasheet

Salida de audio	1
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10.5W
Amperaje	880mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	180°
Distancia mínima enfoque	3600mm
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Panorámica
TIOC	
Sirena	Si
Luz	Blanca
SISTEMA (CAMARAS)	
Botón de reset	Sí

Detectar	77 m
Observar	30 m
Reconocer	15 m
Identificar	7 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	155.3 x 155 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	1110 g
Peso con embalaje	1900 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma 1 Entradas / 1 Salida

