## technical datasheet

## MOVOK



Grabador IP de 4 canales y 8 mpx de resolución con 4 puertos PoE

VK-NVR2104-4P

| Puertos PoE                       | 4                                     | Dimensiones   | 235 x 215 x 45 mm  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Número de puertos RJ45            | 1                                     | Material  | Metal  |
| Velocidad RJ45                    | 100 Mbps                              | Peso neto   | 850 g  |
| Dispositivos móviles              | Android / IOS (Apple)                 | Peso con embalaje   | 1630 g   |
| ONVIF                             | Sí                                    | Chasis  | Mini 1U  |
| Tipo PoE                          | 802.3af                               | DEDDODUCCIÓN V CODIA DE   | CECLIDID AD  |
| P2P                               | Sí                                    | REPRODUCCIÓN Y COPIA DE Cámaras                                       | SEGURIDAD  |
| Software                          | MOVOK (CMS)                           | simultáneas   | 1//  |
|                                   |                                       | en  | 1/4  |
| Арр                               | MOVOK                                 | reproducción  | . /=   |
| GRABACIÓN<br>Resolución<br>máxima | 8 Mpx                                 | Funciones de <b>backward / F</b> reproducción <b>Full screen / Ba</b> | top / Fast forward / Fast<br>Rewind / Play by frame /<br>ckup (cut/file) / Partially<br>enlarge / Audio on/off |
| grabación                         |                                       | Modo de   | D1 111 110D  |
| Ancho de banda                    | 96 Mbps                               | copia de<br>seguridad   | Dispositivo USB  |
| de entrada<br>Compresión de       |                                       | Búsqueda  |  |
| vídeo                             | H.265 / H.264 (1)                     | inteligente   | Sí   |
| Modo de                           | General / detección de                | Reproducción  | 4  |
|                                   | iento / inteligente / alarma          | sincronizada  |  |
| Compresión de audio               | G.711A                                | SALIDA VIDEO  |  |
| Frecuencia                        | 8KHz, 16 bit por canal                | Número Salida HDMI  | 1  |
| muestreo audio                    |                                       | Número salidas VGA  | 1  |
| Ancho de banda<br>de salida       | 96 Mbps                               | Resolución HDMI   | 4K   |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUM             | 10                                    | Resolución VGA  | 1080P  |
|                                   |                                       |   |  |
| Modo alimentación                 | DC                                    | AUDIO   |  |
| Voltaje                           | 12V                                   | Entradas audio  | 1  |
| Consumo (w)                       | 7W                                    | Salidas audio   | 1  |
| Amperaje                          | 2000mA                                | Audio bidireccional (Full-duple                                       | ex) Sí   |
| AMBIENTE                          |                                       | INFORMACIÓN GENERAL   |  |
| Temperatura de funcionam          | iento -10 °C ~ 55 °C                  | Serie   | Serie 2  |
| Uso                               | Interior                              | Tecnología  | IP   |
| Humedad máxima                    | 90%                                   | VIDEO   |  |
| ALMACENAMIENTO                    |                                       | Canales IP  | 4  |
| Número discos duros admit         | tidos 1                               | Carraics if   | 4  |
|                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |  |

## technical datasheet

Tipo HDD 3,5 SATA"

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0 **2** 

SISTEMA

Sistema operativo Embedded LINUX

