## technical datasheet





### Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5-3.6MM

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
lmágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sí

#### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
AcuPick	Sí
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sí, tipo S, G y T	
Número máximo de usuarios	20 usuarios	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	
Desconexión de red	Sí	
Conflicto de direcciones IP	Sí	
Ciberseguridad	Sí	

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.6W
Amperaje	720mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### AUDIO (CAMARAS)

# technical datasheet

IMAGEN		Micrófono	S
Sensor	CMOS ®	incorporado	
Resolución sensor	3840 x 2160	Entrada de audio	1 Entrada
Tamaño Sensor	1/2.7'	Altavoz-incorporado	S
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 PCN
	lor: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux	Salida de audio	
Ratio S/N	Más de 56dB	DISTANCIA DORI  Detectar	78 m
LENTE		Observar	30 m
Tipo lente	Fija	Reconocer	16 m
Distancia focal	3.6 mm	 Identificar	8 m
Máxima apertura diafragma	F/1.0	MATERIAL Y DIMENSI	ONES
Ángulo de visión	85°		
Distancia mínima enfoque	2200mm	Dimensiones  Material	110.9 x 122 (Ø) mm Meta
AMBIENTE		-	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C	Peso neto	750 (
Grado de protección	IP67	Peso con embalaje	920 g
Uso	Interior / Exterior	ALMACENAMIENTO	
		Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Humedad máxima	95%	Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro
INFORMACIÓN GENERAL		Anomalía de	
Serie	Active Deterrence	almacenamiento	S
Tecnología	IP	TIOC	
Tipo de cámara	Minidomo	Sirena	S
SISTEMA (CAMARAS)		Luz	Luz azul / rojo
Memoria RAM	2048 MB	ENTRADAS/SALIDAS (	CÁMARAS)
Memoria ROM	256 MB	Alarma	1 Entradas / 1 Salida
EJES		al	lhua
Movimiento	3-Axis	TEC	HNOLOGY

