technical datasheet



Entradas audio

Grabador ip de 8 canales y 12 mpx de resolución

NVR2108HS-2N-4KS3

GRABACIÓN			MATERIAL Y DIMENSIONES	
Resolución máxima		12 Mpx	Dimensiones 2	60 x 232.5 x 47.6 mm
grabación Ancho de banda de			Material	Metal
entrada		80Mbps	Peso neto	850 g
Compresión de vídeo	H.265	5 / H.264 (1)	Peso con embalaje	1400 g
Canales que soportan la resolución máxima de grabación		1	Chasis	10
	General / detección de		ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo de grabación	movimiento / ir	nteligente / alarma	Modo alimentación	DC
Compresión de audio G.711A / G.711U / G		i.726 / PCM	Voltaje	12V
	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx /		Consumo (w)	10W
Resoluciones 4Mpx/3Mpx/960H/		0P / 720P / / CIF / QCIF	Amperaje	1500mA
Ancho de banda de salida		60Mbps	AMBIENTE	
			Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
CARACTERÍSTICAS DE RED			Uso	Interior
Número de puertos RJ45		2	Humedad máxima	93%
Velocidad RJ45 10 / 100 Mbps		INFORMACIÓN GENERAL		
Dispositivos móviles	Android / I	OS (Apple)	Serie	Serie 2
ONVIF		Sí	Tecnología	IP
	Navegador Web (Act artphone / Software		REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SE	GURIDAD
Software		SmartPSS	Cámaras simultáneas en reprodu	cción 1/4/8/9
Арр	iDMS	SS/gDMSS	Reproducción sincronizada	8
SALIDA VIDEO			ENTRADAS/SALIDAS	
Número Salida HDMI		1	USB 2.0	2
Número salidas VGA		1	VIDEO	
Resolución HDMI		4K	Canales IP	8
Resolución VGA		1080P		
ALMACENAMIENTO				
Número discos duros a	dmitidos	1		
Tamaño máximo de dis	sco duro (unidad)	20 TB		
Tipo HDD		3,5 SATA"		
AUDIO				
Entradas audio		1		

technical datasheet

Salidas audio .

SISTEMA

Procesador integrado de grado industrial

Sistema Embedded LINUX operativo

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD Si, 4 canales (clasificación humano / PLUS vehículo)

