


HIKVISION®
Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija
DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL
VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	Sí
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Salida de audio	1

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sí
Distancia luz blanca	30 m
Longitud de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

technical datasheet

Filtro de direcciones IP	Sí
--------------------------	----

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/1.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	2500mm
Filtro IR	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67 / NEMA 4X
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	-----------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	15.5W
Amperaje	1300mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

DISTANCIA DORI

Detectar	61 m
Observar	24 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	160 x 170 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	820 g
Peso con embalaje	1200 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----

TIOC

Luz	Blanca
-----	--------

