



Grabador IP de 4 canales y 12 mpx de resolución con 4 puertos PoE

NVR2104-P-4KS3

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	4
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3at / af
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Modo de grabación	General / detección de movimiento / inteligente / alarma
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	60Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	204.6 x 206.4 x 45.6 mm
Material	Plástico
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	1420 g
Chasis	Smart 1U

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4
-------------------------------------	-------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	53V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1220mA
Consumo maximo por puerto (PoE)	25.5W
Consumo maximo total (PoE)	36W

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	20 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)
Detección de movimiento	Si

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Reproducción sincronizada	4

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 2
Tecnología	IP

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

VIDEO

Canales IP	4
------------	----------

