technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Central híbrida DS-PWA96-M2H-WE

AC	Modo alimentación
100V ~ 240V	Voltaje
Hasta 36h	Duración batería
Opcional	Batería de apoyo
12V 7Ah (no incluida)	Modelo de baterías
2 (12V 1A)	Número de salidas

ZONAS Número máximo zonas Zonas cableadas en placa Número máximo estancias Teclados Sirenas 6 (3 internas / 3 externas) Detectores PIR con cámara

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Plástico
Peso neto	1080 g
Peso con embalaje	1630 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Tipo de central	Híbrida

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	П

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Número máximo de repetidores	4

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	Sí
RS232	1
TCP/IP	Sí
Protocolo	SIA - Contact ID
3G	Sí
4G	Sí

EXTRAS

Reporte con voz	Sí
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Numero de tarjetas SIM	2

AMBIENTE

Tem	peratura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso		Interior

PARTICIONES Y MEMORIAS

Códigos de usuario	46
Registro de eventos	5000

SABOTAJE

Tamper caja **Sí**

