

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Central inalámbrica de 64 zonas

DS-PWA64-L-WE

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	200mA
Batería de apoyo	Incluida
Modelo de baterías	4520mAh
Duración batería	± 12 horas

COMUNICACIÓN

TCP/IP	Sí
GPRS	Sí
Wi-Fi	Sí
RS232	1
Protocolo	SIA - Contact ID

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	170 x 170 x 38.6 mm
Material	Plástico
Peso neto	550 g

Peso con embalaje **900 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Tipo de central	Inalámbrica

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Número máximo de repetidores	2

EXTRAS

Reporte con voz	Sí
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Numero de tarjetas SIM	1
Indicadores LED	Sí

ZONAS

Número máximo zonas	64
Teclados	8
Sirenas	4
Detectores PIR con cámara	48

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

PARTICIONES Y MEMORIAS

Códigos de usuario	30
Registro de eventos	5000

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	-----------

