HIKVISION intrusion

Detector volumétrico doble tecnología cableado

DS-PDD15AM-EG2

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Altura de instalación	**1.8 m ~ 2.4 m**
Ángulo detección	**85.9°**
Distancia detección	**15 m**
Velocidad de detección	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Zonas de detección	**52**
Antimasking	**Sí**
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	**Sí**
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	**Sí**
Tecnología IFT	**Sí**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR y microondas**
Ajuste sensibilidad	**Sí**
Microondas	**24GHz**
Compensación temperatura digital	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Clase ambiental	**II**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**Centrales Hikvision**
Indicadores LED	**Sí**
Colores LED	**Azul / Verde / Rojo**
Tamper	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9V ~ 16V**
Amperaje	**25mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**103.8 x 65.7 x 45.5 mm**
Peso neto	**100 g**
Peso con embalaje	**160 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AXPRO**