


**HIKVISION**  
intrusion

## Transmisor via radio

**DS-PM1-I16O2-WE**

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>30W</b>
Batería de apoyo	<b>Opcional</b>
Modelo de baterías	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Duración batería	<b>Hasta 36h</b>
Salida de alimentación	<b>2 x DC 12V 1A</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Colores LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Dual</b>
Resistencias EOL (final de línea)	<b>Sí</b>
Conexión a detector	<b>NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)</b>
Entradas / salidas en placa	<b>16 / 2</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868mHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1100 m</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AXPRO</b>
Tecnología	<b>Inalámbrica</b>
Tipo	<b>Transmisor via radio</b>
Compatibilidad	<b>Centrales Hikvision</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>970 g</b>
Peso con embalaje	<b>1440 g</b>

### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

