



**HIKVISION**  
intrusion

## Relé electromagnético DS-PM1-O1L-WE

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>7V ~ 24V</b>
Salida Relay tipo	<b>NO / NC</b>
Salida Relay voltaje	<b>DC 0V ~ 36V</b>
Salida Relay Amperaje	<b>5A</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>38 x 25 x 18 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>25 g</b>
Peso con embalaje	<b>50 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Hikvision</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Colores LED	<b>Azul / Verde / Rojo</b>
Tamper	<b>Entrada para tamper</b>

### TRANSMISIÓN

Distancia	<b>1800 m</b>
Frecuencia	<b>868 MHz</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

