HIKVISION

Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD1043G2-LIU

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**5W**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**
Distancia luz blanca	**30 m**
Luz blanca	**Sí**
Smart Hybrid Light	**Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**98°**
Filtro IR	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8kHz / 16kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

AMBIENTE

technical datasheet

Amperaje	**400mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

DISTANCIA DORI

Detectar	**63 m**
Observar	**25 m**
Reconocer	**12 m**
Identificar	**6 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**170.8 x 69.1 x 66 mm**
Material	**Metal y plástico**
Peso neto	**270 g**
Peso con embalaje	**480 g**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	**FTP**

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Detección de movimiento	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**