

HIKVISION
accessories



Switch cloud 12 puertos con 8
puertos PoE

DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

technical datasheet

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	24 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	17.86 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	1.5 Mb
Puerto espejo	Sí
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP
QoS	Sí
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos)
Enrutamiento estático	Sí, máx. 128 reglas

GESTIÓN REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / pared
Dimensiones	335 x 175.8 x 44.5 mm
Material	Metal
Peso neto	1700 g
Peso con embalaje	2430 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	150W
Amperaje	2500mA
Consumo Standby	20W
Consumo máximo por puerto (PoE)	Puertos 1 ~ 4: 90W / Puertos 5 ~ 8: 30W
Consumo máximo total (PoE)	130W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Puertos Uplink	2
Puerto Fibra	2 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	12

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

