

**HIKVISION**  
accessories



Switch cloud 20 puertos con 16  
puertos PoE

DS-3E1520HP-SI-16P2T2F

## CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tasa de datos soportada                     | 56 Gbps                                   |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes | 29.76 Mpps                                |
| VLAN                                        | 802.1Q                                    |
| DHCP                                        | Sí                                        |
| Distancia máxima transmisión                | 300 m                                     |
| Memoria Buffer                              | 4.1 Mb                                    |
| Puerto espejo                               | Sí                                        |
| PoE Watchdog                                | Sí                                        |
| Spanning Tree                               | Sí, STP / RSTP                            |
| QoS                                         | Sí                                        |
| Port Aggregation                            | LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos) |
| Enrutamiento estático                       | Sí, máx. 128 reglas                       |

## GESTIÓN REMOTA

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Software                                | Hik Partner Pro                              |
| Reiniciar switch                        | Sí                                           |
| Reinicio de puerto PoE                  | Sí                                           |
| Activación de modo extendido            | Sí, de forma independiente por puerto        |
| Modificación de la velocidad del puerto | Sí                                           |
| Consumo de potencia real                | Sí, total y por puerto                       |
| Histórico de pico máximo de consumo     | Sí (hasta 7 días)                            |
| Información de tráfico a tiempo real    | Sí, por puerto                               |
| Información del dispositivo conectado   | Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN) |
| Diagrama de topología automático        | Sí, para dispositivos Hikvision conectados   |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Instalación       | Escritorio / pared  |
| Dimensiones       | 440 x 220.8 x 44 mm |
| Material          | Metal               |
| Peso neto         | 2750 g              |
| Peso con embalaje | 3300 g              |

## ESTANDAR DE RED

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| IEEE802.3af | Sí                |
| IEEE802.3at | Sí                |
| IEEE802.3bt | Sí, puertos 1 ~ 4 |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Modo alimentación               | AC                                       |
| Voltaje                         | 100V ~ 240V                              |
| Consumo (w)                     | 250W                                     |
| Amperaje                        | 4000mA                                   |
| Consumo Standby                 | 20W                                      |
| Consumo máximo por puerto (PoE) | Puertos 1 ~ 4: 90W / Puertos 5 ~ 16: 30W |
| Consumo máximo total (PoE)      | 230W                                     |

## PUERTOS ETHERNET

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Puertos POE               | 16              |
| Puertos Uplink            | 2               |
| Puerto Fibra              | 2 x 1000        |
| Velocidad Puertos POE     | 10 / 100 / 1000 |
| Velocidad puertos Uplink  | 10 / 100 / 1000 |
| Número de puertos totales | 20              |

## AMBIENTE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 45 °C |
| Uso                           | Interior     |
| Humedad máxima                | 95%          |
| Protección contra rayos       | 6KV          |

## SISTEMA (SWITCH)

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Tabla de direcciones MAC | 8K |
|--------------------------|----|

