

technical datasheet



HIKVISION®
accesories

Punto de acceso Wi-Fi smart DS-3WAP623E-SI

WI-FI

Estándar Wi-Fi	Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax
Rango frecuencia	Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz
Canal de banda ancha	Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz
Seguridad	WPA-PSK / WPA2-PSK
Velocidad	Radio 1: 2400Mbps / Radio 2: 575Mbps
Antena	2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi
MIMO	2 x 2 MU-MIMO
Número máximo de clientes	256 (recomendado 100)
Número máximo de SSID	8

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	14.4W
Amperaje	300mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	Sí
---------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP68
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	250 x 110 x 102 mm
Peso neto	1080 g
Peso con embalaje	2000 g

ENTRADAS/SALIDAS

RJ45	1 x 10 / 100 / 1000
------	----------------------------

