



Cámara minidomo IP de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDBW2849E-S-IL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sí
Distancia luz blanca	30 m
Luz blanca	4
Smart Dual Illumination	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.7"

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.9W
Amperaje	580mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
---------------------------------	--------------------------

Iluminación mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
--------------------	---

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	--------------------

LENTE

Tipo lente	Fija
------------	-------------

Distancia focal	2.8 mm
-----------------	---------------

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	110°
------------------	-------------

Distancia mínima enfoque	1500mm
--------------------------	---------------

DISTANCIA DORI

Detectar	85 m
----------	-------------

Observar	34 m
----------	-------------

Reconocer	17 m
-----------	-------------

Identificar	9 m
-------------	------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	-----------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	81 x 110 (Ø) mm
-------------	------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso neto	360 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	510 g
-------------------	--------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	------------------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	256 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

